

Holzbohrer



Schlangenbohrer CV-Stahl

Spitze: selbsteinziehende
Gewindespitze mit
Vorschneider
Schaft: Sechskant bis SW
max. 12 mm

rechtsschneidend

Schlangenbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl. Punktgenaues Bohren durch selbsteinziehende Zentrierspitze. Exakte und splitterfreie Bohrungen durch Vorschneider. Gehärtete Kopf- und Hauptschneiden sorgen für eine hohe Standzeit, LEWIS-Wendel für optimale Spanabfuhr.

Einsatzgebiete: für Weich-, Hart-, Leim-, Massiv-, Stirnhölzer und Balken

Verpackungseinheit: SB-Tasche



Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Artikel-Nr.	Preis / Stück €
6,0	230	160	01930	
8,0	230	160	01931	
10,0	230	160	01919	
12,0	230	160	01925	
14,0	230	160	01918	
16,0	230	160	01932	
18,0	230	160	01939	
20,0	230	160	01942	
22,0	230	160	01948	
24,0	230	160	01945	
26,0	230	160	01951	
28,0	230	160	01954	
30,0	230	160	01957	
32,0	230	160	01960	
8,0	460	360	01920	
10,0	460	360	01923	
12,0	460	360	01926	
14,0	460	360	01934	
16,0	460	360	01928	
18,0	460	360	01940	
20,0	460	360	01943	
22,0	460	360	01946	
24,0	460	360	01949	
26,0	460	360	01952	
28,0	460	360	01955	
30,0	460	360	01958	
32,0	460	360	01961	
8,0	600	530	01921	
10,0	600	530	01924	
12,0	600	530	01927	
14,0	600	530	01928	
16,0	600	530	01933	
18,0	600	530	01941	
20,0	600	530	01944	
22,0	600	530	01947	
24,0	600	530	01950	
26,0	600	530	01953	
28,0	600	530	01956	
30,0	600	530	01959	
32,0	600	530	01962	



Schalungsbohrer CV-Stahl

Spitzenanschliff: Kegelmantelschliff
 Spitzenwinkel: 118°
 Schaft: Zylinderschaft oder
 SDS-plus Aufnahme

Schalungsbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl. Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf ab Ø 16 mm. Hohe Rundlaufgenauigkeit durch eingeschraubten Schaft. Nach Empfehlung der Berufsgenossenschaft Holz für alle bauhandwerklichen Bohrarbeiten.

Einsatzgebiete: für Weich- und Hartholz, Schalungsbretter, Dielen, Balken, Gips- und Leichtbauplatten, Isolations- und Dämmstoffe

rechtsschneidend

Verpackungseinheit: SB-Tasche



Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Schaftform	Artikel-Nr.	Preis / Stück €
6,0	400	350	rund	02575	
8,0	400	350	rund	02576	
10,0	400	350	rund	02577	
12,0	400	350	rund	02578	
14,0	400	350	rund	02579	
16,0	400	350	rund	02580	
18,0	400	350	rund	02581	
20,0	400	350	rund	02582	
22,0	400	350	rund	02583	
24,0	400	350	rund	02584	
26,0	400	350	rund	02585	
28,0	400	350	rund	02586	
30,0	400	350	rund	02587	
8,0	600	550	rund	02588	
10,0	600	550	rund	02589	
12,0	600	550	rund	02590	
14,0	600	550	rund	02591	
16,0	600	550	rund	02592	
18,0	600	550	rund	02593	
20,0	600	550	rund	02594	
22,0	600	550	rund	02595	
24,0	600	550	rund	02596	
26,0	600	550	rund	02597	
28,0	600	550	rund	02598	
30,0	600	550	rund	02599	
8,0	800	750	rund	02600	
10,0	800	750	rund	02601	
12,0	800	750	rund	02602	
14,0	800	750	rund	02603	
16,0	800	750	rund	02604	
18,0	800	750	rund	02605	
20,0	800	750	rund	02606	
22,0	800	750	rund	02607	
24,0	800	750	rund	02608	
26,0	800	750	rund	02609	
28,0	800	750	rund	02610	
30,0	800	750	rund	02611	
10,0	400	350	SDS-plus	02612	
12,0	400	350	SDS-plus	02613	
14,0	400	350	SDS-plus	02614	
16,0	400	350	SDS-plus	02615	
18,0	400	350	SDS-plus	02616	
20,0	400	350	SDS-plus	02617	
22,0	400	350	SDS-plus	02618	
24,0	400	350	SDS-plus	02619	
26,0	400	350	SDS-plus	02620	
28,0	400	350	SDS-plus	02621	
30,0	400	350	SDS-plus	02622	



Scharnierlochbohrer

Spitzenanschliff: Zentrierspitze mit
2 Hauptschneiden
aus Hartmetall
Oberfläche: schwarz
dampfangelassen
Schaft: Zylinderschaft

Leistungsstarker Scharnierlochbohrer mit sehr hoher Standzeit durch präzis geschliffene Hartmetallschneiden. Punktgenaues Bohren durch Zentrierspitze. Maßgenaue und splitterfreie Bohrungen durch Hartmetallhauptschneiden.

Einsatzgebiete: für Weich-, Hart- und Leimholzer, Span-, Tischler-, Hartfaser- und kunststoffbeschichtete Platten, Kunststoffe

rechtsschneidend

Verpackungseinheit: einzeln in Kunststoffverpackung

Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Artikel-Nr.	Preis / Stück €
20,0	60	35	02634	
25,0	60	35	02636	
26,0	60	35	02637	
30,0	60	35	02635	
35,0	60	35	02638	

3B37



Forstnerbohrer CV-Stahl ≈ DIN 7483 G

Spitzenanschliff: Zentrierspitze mit
2 Hauptschneiden
Oberfläche: schwarz
dampfangelassen
Schaft: Führungsfase blank
Zylinderschaft

Leistungsstarker Forstnerbohrer mit hoher Standzeit durch präzis geschliffene Schneiden. Punktgenaues Bohren durch Zentrierspitze. Die beiden Umfangschneiden garantieren maßgenaue und splitterfreie Bohrungen.

Einsatzgebiete: für Weich-, Hart- und Leimholzer, Span-, Tischler-, Hartfaser- und kunststoffbeschichtete Platten, Kunststoffe

rechtsschneidend

Verpackungseinheit: einzeln in Kunststoffverpackung

Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Artikel-Nr.	Preis / Stück €
8,0	90	60	02639	
10,0	90	60	02640	
12,0	90	60	02641	
14,0	90	60	02642	
15,0	90	60	02643	
16,0	90	60	02644	
18,0	90	60	02645	
20,0	90	60	02646	
22,0	90	60	02647	
24,0	90	60	02648	
25,0	90	60	02649	
26,0	90	60	02650	
28,0	90	60	02651	
30,0	90	60	02652	
32,0	90	60	02653	
34,0	90	60	02654	
35,0	90	60	02655	
36,0	90	60	02656	
38,0	90	60	02657	
40,0	90	60	02658	
45,0	90	60	02659	
50,0	90	60	02660	

3B37




Flachzentrumborner CV-Stahl

Spitze: geschärfte Zentrierspitze mit Spannutt
 Schneide: 2 Hauptschneiden
 Schaft: Sechskantschaft
 SW max. 6 mm

Punktgenaues Bohren durch Zentrierspitze. Die beiden Hauptschneiden sorgen für einen schälenden Schnitt. Konische Seitenschneiden verhindern das Festklemmen im Holz.

Einsatzgebiete: für Weich- und Harthölzer, Spanplatten und Balken

rechtsschneidend

Verpackungseinheit: SB-Tasche	
-------------------------------	---

Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Artikel-Nr.	Preis / Stück €
6,0	160	120	220 060	
8,0	160	120	220 080	
10,0	160	120	220 100	
12,0	160	120	220 120	
13,0	160	120	220 130	
14,0	160	120	220 140	
16,0	160	120	220 160	
17,0	160	120	220 170	
18,0	160	120	220 180	
19,0	160	120	220 190	
20,0	160	120	220 200	
22,0	160	120	220 220	
24,0	160	120	220 240	
25,0	160	120	220 250	
28,0	165	125	220 280	
30,0	165	125	220 300	
32,0	165	125	220 320	
35,0	170	130	220 350	
38,0	170	130	220 380	
40,0	170	130	220 400	



Verlängerung für Flachzentrumborner

Benennung	Artikel-Nr.	Preis / Stück €
Verlängerung für Flachzentrumborner mit Sechskantschaft SW 6 mm, Gesamtlänge 300 mm	220 001	




Maschinen-Holzspiralbohrer CV-Stahl

Spitzenanschliff: Zentrierspitze und
2 Schulterschneiden
Oberfläche: schwarz,
dampfangelassen
geschliffene
Führungsfase
Schaft: Zylinderschaft

Leistungsstarker Holzbohrer aus verschleiß-
festem CV-Stahl. Punktgenaues Bohren durch
Zentrierspitze. Exakte und splitterfreie Bohrun-
gen durch Schulterschneiden. Ideal geeignet
für Dübellochbohrungen.

Einsatzgebiete: für Weich-, Hart- und Sperr-
hölzer, Span-, Tischler- und Hartfaserplatten,
Furnierholz

rechtsschneidend

Verpackungseinheit: SB-Tasche	
-------------------------------	---

Ø mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Artikel-Nr.	Preis / Stück €
3,0	61	46	02554	
4,0	73	52	02555	
5,0	86	60	02556	
6,0	91	66	02557	
7,0	107	72	02558	
8,0	116	80	02559	
9,0	124	84	02560	
10,0	132	90	02561	
11,0	132	100	02562	
12,0	150	102	02563	
13,0	152	112	02564	
14,0	159	112	02565	
15,0	167	112	02566	
16,0	168	112	02567	
18,0	184	130	02568	
20,0	200	130	02569	
22,0	200	130	02570	
24,0	200	130	02571	
26,0	200	130	02572	
28,0	200	130	02573	
30,0	200	130	02574	



Maschinen-Holzspiralbohrer-Sätze in Polystyrol-Kassette

Benennung	Artikel-Nr.	Preis / Stück €
5er Satz Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	13443	
8er Satz Ø 3 - 10 mm x 1 mm steigend	13444	

3C37



Nr. 13444

Kombi-Bohrersätze in Polystyrol-Kassette

Benennung	Artikel-Nr.	Preis / Stück €
9er Satz bestückt mit: Spiralbohrer DIN 338 HSS Typ N rollgewalzt Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm Hartmetall Steinbohrer Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm	06188	
9er Satz bestückt mit: Spiralbohrer DIN 338 HSS Typ N rollgewalzt Ø 5 - 6 - 8 mm Holzspiralbohrer Ø 5 - 6 - 8 mm Hartmetall Steinbohrer Ø 5 - 6 - 8 mm	06189	

3C37



Nr. 06188

Forstnerbohrer-Satz CV-Stahl≈ DIN 7483 G in Holzkassette

Benennung	Artikel-Nr.	Preis / Stück €
5er Satz Ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm	02661	

3C37



Nr. 02661